

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 14 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Резервный источник бесперебойного питания
Резервный источник бесперебойного питания ИВЭПР-1220PM-7 - устройство для обеспечения бесперебойного электропитания 12-вольтовых приборов.
• **Аккумулятор 7000 мАч в комплекте**
• Выходное напряжение 11-13,6 VDC
• Входное напряжение 150-242 VAC
• Номинальный выходной ток 2А
• Съёмные предохранители

Цена от 1 штуки
1 449 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Резервный источник бесперебойного питания
Резервный источник бесперебойного питания ИВЭПР-1220PM-7 - устройство для обеспечения бесперебойного электропитания 12-вольтовых приборов.
• **Аккумулятор 7000 мАч в комплекте**
• Выходное напряжение 11-13,6 VDC
• Входное напряжение 150-242 VAC
• Номинальный выходной ток 2А
• Съёмные предохранители

Цена от 1 штуки
1 637 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://domofons.info/rezervniy-blok-pitaniya.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Область применения

Резервный источник бесперебойного питания ИВЭПР-1220РМ-7 применяется в системах контроля доступа и домофонии для поддержания работоспособности этих систем в случае отключения внешнего питания. Частое применение - аварийное питание электромагнитного замка, резервное питание домофонов, видеокамер, сигнализаций.

Особенности

- **Свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 7000 мАч в комплекте.** Позволит поддерживать функционирование устройств с напряжением питания 12 Вольт в течение длительного времени.
- **Регулировка выходного напряжения.** На печатной плате расположен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в диапазоне от 11 до 13,6 Вольт.
- **Широкий диапазон входного напряжения.** Входное напряжение может быть в диапазоне от 160 до 242 Вольт, даже если напряжение просело, блок питания продолжит стабильно функционировать.
- **Автоматический переход на питание от аккумулятора.** Если внешнее питание будет отключено, блок питания автоматически переключится на работу от свинцово-кислотного аккумулятора.
- **Световая индикация.** Два световых индикатора показывают, подключено ли питание 220В, или включен резервный аккумулятор.
- **Съемные предохранители.** На плате установлены два съемных предохранителя, защищающие цепи 220 и 12 Вольт.

Характеристики

Технические характеристики

- Номинальный выходной ток: 2А
- Номинальное выходное напряжения: 12В
- Номинальное входное напряжения: ~220В, 50Гц
- Допустимая перегрузка по току: 2.5А
- Потребляемая мощность: не более 35ВА
- Номинальная ёмкость: АКБ 7Ач
- Максимально допустимая ёмкостная нагрузка: 10000 мкФ
- Класс защиты от поражения электрическим током: 2
- Материал: металл
- Цвет: белый
- Размеры корпуса: 180x180x67 мм
- Размеры аккумулятора: 65x152x93 мм
- Рабочая температура: от -15 до +50 градусов
- Вес с аккумулятором: 3,7 кг

Комплектация

1. Блок питания - 1 шт.
2. Аккумулятор 7 Ач- 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70